

LPS | 系列地埋散射喷头

● LPS 系列地埋散射喷头

喷射半径 2.4-5.2 米

LPS 系列喷头适用于灌溉道路、公园及住宅小区的各种形状条形绿地、小块草坪、花卉、树木等



中水型

喷头特点

- 彩色色别喷嘴
- 具有等灌溉强度功能，喷洒均匀
- 带压力激活密封圈，减少弹出时漏水及喷头复位时自清洗
- 0°- 360°角度可调喷嘴(出厂前已装配)
- 喷嘴与滤网可拆下清洗
- 壳体为一次倒模成形，经久耐用
- 配备不锈钢弹簧
- 可选配止溢阀型，止溢高度 2.1m

主要技术性能参数

- 工作压力: 1.4 - 4.8kg/cm²
- 射程: 2.4 - 5.2 米
- 工作流量: 0.12 - 1.05m³/h
- 入水接口: 1/2" 内螺纹(4 分接口)

尺寸

喷头弹伸高度: 50mm, 100mm
喷头整体高度: 90mm, 155mm

LPS12 系列 MPR (等灌溉强度) 喷嘴

喷嘴	压力 kg/cm ²	射程 m	流量 m ³ /h
90°	1.5	3.7	0.18
	2.0	3.9	0.21
	2.5	4.2	0.23
	3.0	4.4	0.25
180°	1.5	3.4	0.31
	2.0	3.6	0.37
	2.5	3.8	0.41
	3.0	4.1	0.45
270°	1.5	3.4	0.44
	2.0	3.6	0.51
	2.5	3.8	0.57
	3.0	4.0	0.62
360°	1.5	3.2	0.53
	2.0	3.6	0.62
	2.5	3.8	0.69
	3.0	4.0	0.76

LPS15 系列 MPR (等灌溉强度) 喷嘴

喷嘴	压力 kg/cm ²	射程 m	流量 m ³ /h
90°	1.5	4.7	0.23
	2.0	5.1	0.27
	2.5	5.2	0.30
	3.0	5.3	0.33
180°	1.5	4.6	0.40
	2.0	4.8	0.47
	2.5	5.1	0.52
	3.0	5.2	0.57
270°	1.5	4.3	0.56
	2.0	4.5	0.64
	2.5	4.8	0.71
	3.0	4.9	0.79
360°	1.5	4.1	0.65
	2.0	4.5	0.75
	2.5	4.8	0.83
	3.0	4.9	0.91

LPS17 系列 MPR (等灌溉强度) 喷嘴

喷嘴	压力 kg/cm ²	射程 m	流量 m ³ /h
90°	1.5	4.7	0.28
	2.0	5.1	0.34
	2.5	5.4	0.37
	3.0	5.6	0.40
180°	1.5	4.4	0.45
	2.0	5.1	0.53
	2.5	5.2	0.59
	3.0	5.3	0.64
270°	1.5	4.1	0.59
	2.0	4.8	0.69
	2.5	5.1	0.77
	3.0	5.2	0.85
360°	1.5	4.1	0.68
	2.0	4.8	0.80
	2.5	5.1	0.89
	3.0	5.1	0.97