

640 | 系列地埋旋转喷头



普通型



带水动阀门型



中水型



● 640 系列地埋旋转喷头

喷射半径 14-20 米

640 喷头是业界寿命最长的喷头，尤其适用于各种运动场，大型公园与商业区。是世界著名运动场（悉尼奥运会主场、巴塞罗那奥运会主场、汉城世界杯主场...）专用喷头

喷头特点

- 喷嘴外包不锈钢，喷头芯外包不锈钢
- 喷头制造材质包括耐用工程塑料，铜和不锈钢
- 带加厚橡胶顶盖，且带有锁定螺栓，有效防盗防破坏
- 可选配自带水动阀门型（常开型）
- 顶部暴露面积非常小
- 喷头可低于地面 13mm 安装，尤其适合运动场
- 5 种喷嘴与 12 种角度可选
- 配备大型篮形滤网
- 射程可调节减少 25%
- 配止溢阀，止溢高度 4.6m

主要技术性能参数

- 工作压力：2.8 - 6.2 kg/cm<sup>2</sup>
- 射程：14 - 20m
- 工作流量：1.38 - 5.7m<sup>3</sup>/h
- 入水接口：1" 内螺纹
- 喷头弹伸高度 60mm
- 喷头整体高度 267mm

640 系列喷头喷嘴技术参数表

喷嘴	压力 kg/cm <sup>2</sup>	射程 m	流量 m <sup>3</sup> /h
40	3.0	14.6	1.42
	3.5	15.3	1.53
	4.0	15.7	1.63
	4.5	16.0	1.74
	5.0	16.2	1.85
	5.5	16.5	1.95
41	6.1	16.7	2.05
	3.0	15.2	2.21
	3.5	16.2	2.33
	4.0	16.4	2.46
	4.5	16.6	2.60
	5.0	16.8	2.75
42	5.5	17.1	2.88
	6.0	17.3	2.99
	3.0	16.2	2.80
	3.5	16.8	2.95
	4.0	17.0	3.13
	4.5	17.2	3.26
43	5.0	17.5	3.40
	5.5	17.7	3.58
	6.0	17.7	3.75
	3.0	17.4	3.10
	3.5	18.0	3.31
	4.0	18.0	3.51
44	4.5	18.3	3.72
	5.0	18.7	3.94
	5.5	19.2	4.15
	6.0	19.4	4.33
	3.0	17.3	3.94
	3.5	18.3	4.25
	4.0	18.5	4.46
	4.5	18.9	4.76
	5.0	19.4	5.06
	5.5	19.8	5.30
	6.0	20.2	5.57