

2001 | 系列地埋旋转喷头



● 2001 系列地埋旋转喷头

喷射半径 15-21.7 米


2001 系列喷头适用于公园、运动场、工矿区等大中型草坪、灌木等。

喷头特点

- 集全圆周与角度可调为一体，使用方便与减少存货
- 角度可调 30° - 360°
- 配套 6 个彩色主喷嘴与 2 个彩色副喷嘴，多种搭配
- 带双行星齿轮驱动，水润滑，经久耐用
- 带角度记忆功能
- 带双卡环设计，方便维护
- 橡胶顶盖，且带密封圈，大大提高了防污能力
- 可配不锈钢型喷头芯
- 配止溢阀，止溢高度 3m
- 喷射仰角 25°

主要技术性能参数

- 工作压力：2.8 - 5.5kg/cm²
- 射程：15 - 21.7m
- 工作流量：1.26 - 7.08m³/h
- 入水接口：1" 内螺纹
- 喷头弹伸高度 100mm
- 喷头整体高度 215mm



不锈钢型

普通型

中水型

2001 系列喷嘴技术参数表

喷嘴	压力 kg/cm ²	射程 m	流量 m ³ /h
6	3.0	14.8	1.34
	3.5	15.3	1.49
	4.0	15.5	1.58
	4.5	15.7	1.69
	5.0	16.0	1.78
	5.5	16.4	1.88
9	6.0	16.7	1.98
	3.0	15.1	1.93
	3.5	15.6	2.11
	4.0	15.8	2.27
	4.5	16.0	2.42
	5.0	16.3	2.57
12	5.5	16.7	2.72
	6.0	17.4	2.84
	3.0	15.2	2.44
	3.5	15.9	2.68
	4.0	16.1	2.89
	4.5	16.3	3.10
15	5.0	16.8	3.28
	5.5	17.6	3.44
	6.0	17.9	3.62
	3.0	16.2	3.01
	3.5	16.8	3.32
	4.0	17.2	3.58
18	4.5	17.9	3.83
	5.0	18.4	4.08
	5.5	18.9	4.33
	6.0	19.1	4.53
	3.0	16.9	3.50
	3.5	17.7	3.85
24	4.0	17.9	4.19
	4.5	18.3	4.49
	5.0	18.9	4.78
	5.5	19.8	5.08
	6.0	20.2	5.32
	24	3.0	17.6
3.5		18.0	4.83
4.0		18.2	5.19
4.5		19.1	5.54
5.0		20	5.90
5.5		20.7	6.30
	6.0	21.2	6.54