



上海润绿喷灌喷泉设备有限公司

工程业绩：

农业灌溉工程

工程实例：

- ◆浙江桐乡华章生态园区葡萄滴灌工程
- ◆上海市农业生物基因中心喷滴灌工程
- ◆浙江桐乡华章生态园区迷宫大田喷灌工程
- ◆无锡温馨花卉盆花滴灌工程
- ◆上海市农业生物基因中心喷滴灌工程
- ◆上海种业温室自动微喷
- ◆上海南汇汇绿基地容器苗喷灌系统
- ◆上海南汇汇绿基地容器苗微喷系统
- ◆无锡日香桂钦绿公司微喷工程
- ◆湖北宜昌高农科技园区滴灌系统

滴灌产品

具有节水、节能、省工、省肥、增产、增效、调温、调湿的功能

用途

广泛应用于温室大棚、露天种植和绿化工程等多领域的灌溉。

适用植物蔬菜、花卉、果树、苗木、葡萄及大田作物的灌溉。



流量可调滴头

型号：DG5106 工作压力：80KPa-300KPa ， 流量：2H/L-4H/L ， 建议工作压力 100KPa

内部设计迷宫流道，并配置稳流弹性膜片，在水压变化时，通过调节出水口开度来保证滴水均匀。

倒勾系列

- ◆ 螺纹倒勾、平倒勾、双倒勾等；
- ◆ 用于各种毛管与微喷头、PE 管等的连接。

名称：双型钩旁通接头\单倒勾锥形压入接头

用途：用于软管与输水管的连接及用于喷头与软管的连接

螺纹倒钩

单倒钩接头



双倒钩



分配器

分配器一个进水口两/四个分水口，有效减少操作程序，提高工效，降低投资。

出水分配器（分水器）、滴剑、滴头

弯滴箭箭头 型号：DG5104

工作压力：80Kpa-200Kpa

流量：1L/H-4L/H

建议工作压力：100Kpa

用途：与 3/5 毫米软管及分水器组合，可自由分布多外灌溉点特别适合盆栽作物



直滴箭箭头 型号：DG5103 长度：12.5cm

工作压力：80Kpa-200Kpa 流量：1L/H-4L/H

建议工作压力：100Kpa

特点：流道采用迷宫型紊流流道，有效减压，确保灌下，水均匀。流道出口设有独特的导流圆盘，使水顺插杆而避免冲刷土壤或基质。

用途：与 3/5 毫米软管及分水器组合，可自由分布多外灌溉点特别适合盆栽作物



一出四滴箭+稳流滴头 型号 DG5101

工作压力：80Kpa-300Kpa，流量：4L/H，建议工作压力 100Kpa，标配毛管长度为 40cm，毛管长度可根据要求定制。

滴箭+稳流滴头 型号 DG5102 工作压力：80Kpa-300Kpa，流量：4L/H，建议工作压力 100Kpa，标配毛管长度为 40cm，毛管长度可根据要求定制。

滴头出水量：2、4、8、12 升/小时

工作压力范围：0.05-0.35 MPa

用途：用于温室、苗圃、盆栽作物。

名称	分水器 接头	二通接 头	三通分水 器	五通分水 器	六通分水 器	压力平衡式滴头	滴剑

规格								长 12.5CM	弯头宽流道
适用压力								100Kpa--300Kpa	
流量								4L/H	8L/H
特点	与软管、滴剑组合后,可形成多个灌溉点								
用途	五通、三通可套叠配合,形成更多的灌溉点								与 3/5 毫米软管及分水器组合,可自由分布多个灌溉点物别适合



Φ3 分水器
滴灌点

型号: DG5201

Φ3 分水器

用途:与软管、滴剑组合后,可以成多个

特点: 五通、三通可套叠配合,形成更多的灌溉点



Φ3 直通分水器接头

型号: DG5202

Φ3 直通



Φ3 一出四分水器

型号: DG5203

Φ3 一出四分水器



Φ3 一出二分水器

型号: DG5204

Φ3 一出二分水器



稳流滴头 型号: DG5105 工作压力: 80Kpa-300Kpa (0.08-0.3kg/cm²) 流量: 4L/H 适用压力: 100Kpa

滴箭头



(盆栽植物灌溉专用)

l 迷宫长流道箭柄结构,膜片式稳流滴头,双重保障,确保出水均匀。

l 独特的导流圆盘,渗入式灌溉。

l 单箭、双箭、四箭等随意组合,施工方便。

l 工作压力: 50-150KPa,单箭流量: 1.0L/hr。

与 3/5 毫米软管及分水器组合,可自由分布多处灌溉点,特别适合盆栽作物。

单箭: 流量 Q=1.0L/h, 压力 P=50-150KPa。毛管长 500mm,也可根据需要定制长度

可拆洗滴头

型号: DG5106 流量: 4L/H 工作压力: 100Kpa



Φ16 内镶式滴灌带

型号: DG5302, DG5303, DG5304, DG5306



性能参数

- ◆内镶滴头自带过滤窗，抗堵性能好
- ◆紊流流道设计，灌水均匀
- ◆滴头、管道整体性强，标准间距 0.3M 等
- ◆0.2, 0.3, 0.4, 0.6MM 四种壁厚，滴头间距和壁厚可以定制生产
- ◆工作压力：50KPa-200KPa
- ◆流量 1.3L/H 或 2.7L/h
- ◆建议工作压力：100KPa
- ◆适合行植作物，收放方便，造价低廉


特点：

- 1、本公司生产的内镶扁平式滴灌管可广泛适用于温室、大棚、果树、大田作物等领域。
- 2、引进以色列先进生产技术，专业设备，自动化流水作业。
- 3、经水利部灌排设备检测中心检测，滴水均匀性达到 98.56%。
- 4、内镶扁平式滴灌管、滴头流道宽，不易堵塞。
- 5、滴头间距可以根据用户需要任意设置。
- 6、抗老化能力强，可在常态下使用 8 年以上。
- 7、采用滴灌可降低土壤板结，增强土壤透气性，利于根系发育。
- 8、水肥同施，提高肥料利用率，省工、省肥。
- 9、节水 75% 以上，节能 65% 以上，增产 30% 以上。
- 10、尤为大棚使用，可降低空气湿度 20%-30% 以上，减少病虫害发生，提高地温 2-3℃，作物提前上 7-15 天

整体式滴灌管

(经济作物灌溉首选)

- ◆圆筒式紊流滴头设计，加厚管壁，整体性极强，持久耐用
- ◆滴头入水口滤网面积大，持续冲洗，抗堵性能好



- ◆内径有 12mm、16mm，并有长、短两种滴头
- ◆滴头流量(1.0bar)：2L/hr、3L/hr、4L/hr、6L/hr。

Φ16 整体式滴灌管（非压力补偿式）

型号：DG5504,DG5505, DG5506,DG5507,DG5508,DG5509,DG5500

壁厚：0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0mm,

标准间距为 30cm,

滴头间距和壁厚可以定制生产，

工作压力：50KPa-300KPa,

流量：1.3L/HUO 2.7H/L

建议工作压力为 100KPa

Φ16 整体式滴灌管（压力补偿式）

型号：DG5514,DG5515, DG5516,DG5517,DG5518,DG5519,DG5510

壁厚：0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0mm,

标准间距为 30cm, 滴头间距和壁厚可以定制生产,

工作压力：50KPa-300KPa,

流量：1.3L/HHUO 2.7H/L

建议工作压力为 100KPa

管间式滴灌管



- ◆迷宫流道单体滴头
- ◆常规间距 0.30m, 并可根据种植间距自由组装
- ◆简便、经济、实用

润绿滴灌管的特点：

滴水均匀

滴头采用进口模具和进口原材料，科学合理的沟槽设计，保证滴头流量均匀稳定，滴管铺设长度可达 200 米。

滴管不易堵塞

由于滴头流道宽，使进入滴头内的微小颗粒能迅速冲出滴头，抗堵塞能力大大加强。使用寿命长

通过原材料的合理配比及增加抗老化添加剂，使老化的时间达到 10 年以上。

滴头与管壁粘合紧密

滴头嵌在管道内，滴管整体性非常好，管道外壁光滑，在施工铺放管道或移动过程中，滴头不会损坏或脱落。

滴灌管间距根据用户需要任意设置。

不同压力、间距、坡度下的铺设长度(m)																
坡 度 %	滴头流量 2L/h								滴头流量 4L/h							
	滴头间距 cm				滴头间距 cm				滴头间距 cm				滴头间距 cm			
	30	50	75	100	30	50	75	100	30	50	75	100	30	50	75	100
	工作压力=10m				工作压力=14m				工作压力=10m				工作压力=14m			
-3	84	140	209	275	81	134	197	---	41	66	96	124	40	63	90	116
-2	80	131	191	249	77	126	182	236	40	63	89	115	38	60	86	109
-1	74	119	170	219	74	117	167	213	38	59	83	105	37	58	80	101
0	68	105	145	180	69	106	146	182	36	54	74	92	35	54	74	92
+1	59	85	108	125	62	90	118	140	32	47	62	74	33	49	65	78

+2	52	69	80	87	56	78	96	108	30	42	52	60	31	45	58	67
+3	45	56	62	64	51	67	78	83	28	37	44	48	30	41	51	58

Φ16 滴灌管三通 型号: DG5313



Φ16 滴灌管旁通 型号: DG5511



Φ16 滴灌管弯头 型号: DG5314
用于滴灌管，采用倒钩内插式接头连接。



Φ16 滴灌管直通 型号: DG5512



Φ16 滴灌管堵头 型号: DG5315



Φ16 滴灌管用直通球阀 型号: DG5316



Φ16 滴灌管用旁通球阀 型号: DG5317





上海润绿喷灌喷泉设备有限公司



美国托罗公司授权华东地区总代理

φ 3/5 毛管，型号：DG5108，φ 3/5 毛管，每卷 200 米，报价单位 M/KG。



直径：16mm

市场部地址：上海上南路 3899 弄 4 号 01 幢 电话：021- 68527030 50827018 50821601 传真：18 分机

http: www.runlv.com

E-mail: shrunlv@126.com

邮编：200123 免费电话:4008206889
